

## Gate GS-ACR

Gate GS portillo para pasos que requieren ancho especial.

Permite un cómodo acceso a personas con sillas de ruedas o que arrastren carretillas, maletas, bultos, etc.

El movimiento se realiza mediante un motor de corriente continua y la configuración/ ajuste se puede hacer sobre el par. Después de recibir la señal de apertura el sistema abre la puerta de cristal o tubular (90°) en la dirección de pase. Al cabo del tiempo configurado o mediante el pulso de cerrar, la puerta cierra en la posición inicial. La puerta queda bloqueada en los pasajes no autorizados. En caso de emergencia, la puerta pasa a modo libre.



Versión GS 650



Versión GS H

### Ventajas

- Sistema de control por puerta bidireccional a 90°
- Mecánica motorizada bidireccional con freno eléctrico
- Puerta de cristal (ancho de 650 a 900mm)
- En ausencia de alimentación queda desbloqueada
- Abre en emergencia en el sentido configurado

### Estándar

Cilindro INOX cepillado , cristal según versión, botonera maniobras, panel de control.

Alimentación	230V 50Hz ac (Opcional batería 12V/7A 4h autonomía)
Consumo	En reposo Min. 50W. Max 200W
Medidas	1000x815/1065mm, cilindro Ø 225mm
Apertura Pase	Apertura 1.8 seg./ Cierre 1.7seg
Peso	48 Kgr
Protección	GOST 14254-96 - IP41
Control	Contacto seco
Temperatura	+15 ° C / 35 ° C
Puertas	Cristal 8mm 650x450 o 650x900mm
Acabados	Cuerpo cilindro INOX cepillado (ASI304) de 225mmØ, Hoja de cristal.
Opcional	Batería Emergencia, Pintura Color RAL, serigrafía en cristal, IP65.

