

DS-K3G501SX-R



La barrera de trípode de la serie DS-K3G501 está diseñada para detectar entradas o salidas no autorizadas. Al adoptar el torniquete integrado con el sistema de control de acceso, la persona debe autenticarse para pasar por el carril presentando IC o tarjeta de identificación, escaneando el código QR, etc. Es ampliamente utilizado en atracciones, estadios, obras de construcción, residencias, etc.

- Comunicación de red TCP/IP. los datos de comunicación están especialmente encriptados para aliviar la preocupación por la fuga de privacidad.
- Barrier abierto/cerrado, acceso libre, modo prohibido son seleccionables.
- Carril bidireccional (entrada/salida)
- Gestión y control remoto
- El LED indica el estado de entrada/salida y paso.
- Paso de alarma de incendio: cuando se activa la alarma de incendio, la barrera se bajará automáticamente para la evacuación de emergencia.
- Configuración de la duración de paso válida: el sistema cancelará el permiso de paso si una persona no pasa por el carril dentro de la duración de paso válida.

• Especificaciones

Systema	
MCBF	> 3 million times
Interfaces	
RS-232	4
RS-485	4
Lock output	2
IO input	2
IO output	2
Network interface	1
Capacidad	
Card capacity	60,000
Event capacity	180,000
General	
Rendimiento	Más de 35 personas por minuto El rendimiento real se ve afectado por la tasa de aprobación de personas y el método de aprobación.
Método de suministro de energía	100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz
Temperatura de trabajo	-20 °C to 65 °C (-4 °F to 149 °F)
Ancho de carril	550 mm
Humedad de trabajo	0% to 95% (no condensing)
Dimensiones	Without package: 232 mm × 960 mm × 1208 mm (9.1" × 37.8" × 47.6") With package: 390 mm × 1185 mm × 1320 mm (15.4" × 46.7" × 52.0")
Pedestal material	acero inoxidable SUS304
Entorno de aplicación	Interior y exterior
Nivel de protección	IP54
Peso	Without package: 45 kg (99.2 lb) With package: 69 kg (152.1 lb)
Approval	CE/FCC/CB/RoHS/REACH/WEEE

• Dimensiones

